

ALÜMİNYUM YALDIZ

DÖK. KODU	07/7.2 SPK 04.003	REV. NO/TAR.	01 / 07.03.2006
YAY.TAR.	01/07/2003	SAYFA NO	1/1

SERİ NO	00180
TANIM	<input type="checkbox"/> Kullanıma hazır çabuk kuruyan mat bir boyadır.
ÖZELLİKLERİ	<input type="checkbox"/> 200-250 °C ısıya dayanıklı olup yüzeye alüminyum metalik renk görünümü sağlar ve metalleri antikoroziyon etkenlere karşı korur.
UYGULAMA ALANI	<input type="checkbox"/> Metal, döküm soba ve ahşap yüzeylerde koruyucu ve dekoratif görünüm vermek amacı ile kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ	<input type="checkbox"/> Boya kutuda kullanıma hazırdır. <input type="checkbox"/> İyice karıştırılıp fırça veya pistole ile uygulama yapılır. <input type="checkbox"/> Yüzeylerin yağsız ve temiz olması gereklidir.
BOYADIĞI ALAN	<input type="checkbox"/> 1 litre boya yüzeyin durumuna göre 12-16m ² alan boyar.
KURUMA SÜRESİ	<input type="checkbox"/> 23 ± 2 °C'de 10-15 dakikadır.
TEHLİKE UYARILARI	<input type="checkbox"/> R10 : (Alevlenebilir.), <input type="checkbox"/> R20/21/22 : (Solunduğunda, cilt ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.)
GÜVENLİK UYARILARI	<input type="checkbox"/> S2 : (Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.) <input type="checkbox"/> S26 : (Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.)
DEPOLAMA ÖMRÜ	<input type="checkbox"/> Açılmamış ambalajında 23±2 °C'de 1 (bir) yıl.
PARLAMA NOKTASI	<input type="checkbox"/> 21 °C'nin altındadır.
AMBALAJ ŞEKLİ	<input type="checkbox"/> NET 0,09 lt. <input type="checkbox"/> NET 0,2 lt. <input type="checkbox"/> NET 0,375 lt. <input type="checkbox"/> NET 0,7 lt. <input type="checkbox"/> NET 2,5 lt. <input type="checkbox"/> NET 3,75 lt. <input type="checkbox"/> NET 15, lt.