

SARI YALDIZ

DÖK. KODU	07/7.2 SPK 04.005	REV. NO/TAR.	01 / 07.03.2006
YAY.TAR.	01/07/2003	SAYFA NO	1/1

SERİ NO	00190
TANIM	<input type="checkbox"/> Kullanıma hazır, çabuk kuruyan mat bir sarı yıldız boyadır.
ÖZELLİKLERİ	<input type="checkbox"/> 200-250°C ısıya dayanıklı olup yüzeye sarı ve altın rengi görünümü verir. <input type="checkbox"/> Metalleri antikorozyon etkenlere karşı korur.
UYGULAMA ALANI	<input type="checkbox"/> Her türlü ahşap, metal, metal ferforje gibi yüzeylerde koruyucu ve dekoratif görünüm vermek amacı ile kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ	<input type="checkbox"/> Boya kutuda kullanıma hazırdır. <input type="checkbox"/> İyice karıştırılıp fırça veya pistole ile uygulama yapılır. <input type="checkbox"/> Yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlenmelidir.
VERNİKLENEBİLEN ALAN	<input type="checkbox"/> 1 Litre boya yüzeyin durumuna göre 12-16 m ² alan boyar.
KURUMA SÜRESİ	<input type="checkbox"/> 23±2 °C'de 10-15 dakikadır.
TEHLİKE UYARILARI	<input type="checkbox"/> R10 : (Alevlenebilir.), <input type="checkbox"/> R20/21/22 : (Solunduğunda, cilt ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.)
GÜVENLİK UYARILARI	<input type="checkbox"/> S2 : (Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.) <input type="checkbox"/> S26 : (Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.)
DEPOLAMA ÖMRÜ	<input type="checkbox"/> Açılmamış ambalajında oda sıcaklığında 23±2 °C'de 2 (iki) yıl.
PARLAMA NOKTASI	<input type="checkbox"/> 6.1 - 13.5 °C .
AMBALAJ ŞEKLİ	<input type="checkbox"/> NET 0,09 lt. <input type="checkbox"/> NET 0,2 lt. <input type="checkbox"/> NET 0,375 lt. <input type="checkbox"/> NET 0,75 lt. <input type="checkbox"/> NET 2,5 lt. <input type="checkbox"/> NET 15 lt.